

PÂTE Â POLIR

DEFINITION.

C'est une pâte fluide faiblement abrasive qui contient des composants synthétiques et cires naturelles

DESTINATION.

Destinée à éliminer les rayures légères provoquées par exemple par des griffures, des traces de clés ou le frottement répété de branchages.

Il ne convient toutefois pas au traitement de rayures profondes qui nécessitent le plus souvent un travail de peinture.

PROPRIETES.

- Rectification des rayures de ponçage.
- Restauration des peintures automobiles rayées ou oxydées.
- Elimination des fines micros rayures en une seule opération.
- Obtention d'un niveau de brillant très élevé.
- Redonne l'éclat aux peintures ternies ou oxydées.
- Polissage d'un vernis ayant l'effet "peau d'orange"

CARACTERISTIQUES.

Densité : $1.13 \pm 0,050$ à 20°C.

Etat Physique : pâte onctueuse.

Couleur : blanche.



Certifiée ISO 9001 version 2000

FICHE TECHNIQUE

EDITION Mai 2008

MODE D'EMPLOI

Opérer à l'abri du soleil.

À l'aide d'un coton à lustrer ou d'une microfibre propre, appliquer d'un mouvement circulaire par petites surfaces, sur un véhicule préalablement lavé et séché.

Essuyer avec un coton à lustrer ou une microfibre propre sans laisser sécher.

Elle peut être utilisable à l'aide d'une lustreuse automatique, qui donne plus le choix d'une grande surface d'un seul coup.

On applique avec le tampon coton le Polish, et on attend 30 secondes que le produit agisse, puis on prend la lustreuse avec le bonnet en coton ou imitation peau de mouton, et ne pas appuyer mais laissez là faire le boulot.