

ENDUIT HYDROMAX

■ DEFINITION.

- Enduit hydrofuge destiné aux rebouchage et enduisage des murs et substrats Subits à des conditions d'humidité forte.

■ DESTINATION

INTERIEUR

- Enduit en poudre pour l'extérieur et l'intérieur.
- enduit de traitement contre les remontées capillaires.

■ PROPRIETES.

- S'applique très facilement.
- barrière contre l'humidité.
- Riche en matière de liant et adjuvants qui permettent un enduisage résistant.
- Ne présente pas de fissures à la charge.

■ MISE EN ŒUVRE

- Les supports doivent être sains, secs et préparer dans les règles de l'art, conformément aux prescriptions du DTU 59.1.
- Il est nécessaire d'éliminer les parties non adhérentes.
- Les enduits ne seront jamais exécutés en ambiance susceptible de donner lieu à condensation, ni sur des supports gelés ou surchauffés ni dans des conditions activant le séchage.

■ CARACTERISTIQUES.

ASPECT EN SAC	Poudre
ASPECT DU FILM	Mat, lisse
GRANULARITE	Pas de refus à 2 mm
PERMEABILITÉ	Imperméable à toute sorte d'humidité
DUREE DE VIE DU MELAANGE	12 heures
LIMITE D'APPLICATION	Humidité ← 85% Température → 5°C

SECHAGE (20°C)	Entre 12 heure et 24 heures
RENDEMENT	1.5 à 2 m ² /kg
CONDITIONNEMENT	25 kg
DILUTION	Eau
CONSERVATION	6 mois en emballage d'origine bien fermé
MATERIEL	Couteau à enduire

CLASSIFICATION : NM 03.3.009

Famille III – classe 2.