

FICHE TECHNIQUE

emballage d'origine bien

EDITION Mai 2008

ENDUIT ECOLUX

DEFINITION.

- Enduit vinylique économique à séchage rapide pour travaux intérieurs, destinés aux rebouchage, enduisage et ratissage.

DESTINATION

- . INTERIEUR
- Enduit de finition économique avant mise en peinture.

PROPRIETES.

- S'applique très facilement.
- Ne " frise " pas au cours de la 2éme couche.
- Ne présente pas de fissures à la charge.

MISE EN ŒUVRE

- Les supports doivent être sains, secs, propres, préparés dans les règles de l'arts, conformément aux prescriptions du DTU 59.1.
- Il est nécessaire d'éliminer les parties non adhérentes.
- Les enduits ne seront jamais exécutés en ambiance susceptible de donner lieu à condensation, ni sur des supports gelés ou surchauffés ni dans des conditions activant le séchage.

CARACTERISTIQUES.

ACDECT EN CAC	
ASPECT EN SAC	SECHAGE (20°C)
Pâte onctueuse	Entre 1 heure et 2 heures
ASPECT DU FILM	RENDEMENT
Mat, très lisse	1 à 2 m²/ kg
DENSITE	CONDITIONNEMENT
1.75 ± 0.05	25 kg
PERMEABILITÉ	DILUTION
Perméable, laisse le support respirer	Eau si nécessaire.
EXTRAIT SEC EN POIDS	CONSERVATION
70% ± 3	6 mois en emballage d'origine fermé
LIMITE D'APPLICATION	MATERIELLE
Humidité < 85% Température > 5°c	Couteau à enduire

fermé MATERIELLE Couteau à enduire Classification: NM03.3.009. Famille III-classe 2.



FICHE TECHNIQUE

EDITION Mai 2008

SUPPORTS	PREPARATION DES SUPPORTS	
SCITORIS	INTERIEUR	TRAVAUX DE FINITION
	* Grattage, ponçage et dépoussiérage. * 1 couche d'IMPREGNANT ZK ou d'AQUAI * 2 couches ENDUIT ECOLUX en enduisage ratissage.	
ENDUITS DE CIMENT	* Ponçage et dépoussiérage. * 1 couche d'IMPREGNANT ZK ou d'AQUAI * 2 couches ENDUIT ECOLUX en enduisage ratissage.	PRIM ou Recouvrable par toutes les peintures compatibles. EX: FACONYL EUROVINYL
PLATRE ET	* Grattage Ponçage et dépoussiérage. * 1 couche FORMOLITH. * 2 couches ENDUIT ECOLUX en enduisage ratissage.	ou AQUAMAX
DÉRIVÉS	* Ponçage et dépoussiérage. * 1 couche FORMOLITH. * 2 couches ENDUIT ECOLUX en enduisage ratissage.	ou

 ${f N.B}$: La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles . Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifié par une édition plus récente.