

## DILUANT UNIVERSEL FORCE 3

### DEFINITION.

- Diluant à base des solvants aromatiques, esters et cétones.

### DESTINATION.

- Diluant d'emploi général pour la dilution des peintures et vernis à base des résines nitrocelluloses, polyuréthanes, acryliques et synthétiques.
- il peut également être utilisé pour le nettoyage du matériel d'application.

### PROPRIETES.

- Ajuste la viscosité des peintures et vernis.
- Améliore l'étalement et séchage par sa vitesse d'évaporation équilibrée.
- Permet de favoriser la tension des films des peintures.

### CARACTERISTIQUES.

Aspect en pot : liquide

Teinte : incolore.

Densité :  $0.860 \pm 0.05$  g/cm<sup>3</sup>

Hygiène et sécurité : inflammable, nocif, ne pas respirer les vapeurs des solvants

Stockage : 12 mois en emballage intact sous l'abri à température comprise entre 5 et 35C°

### SECURITE

Ce produit est un solvant inflammable, donc il faut assurer une bonne ventilation pendant son utilisation.

Respecter la législation en vigueur concernant la manipulation des produits solvants.

**N.B :** La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que le présente fiche n'a pas été modifié par une édition plus récente.