

DEFINITION.

- **MARILAC** est une peinture brillante à base des résines glycérophtaliques modifiées.

DESTINATION.

. INTERIEUR/EXTERIEUR

- Permet la rénovation et la décoration des bateaux et équipements nautiques.
- Il est adaptée sur bois et métal. Idéal en menuiseries, équipements techniques, ponts, cales..

PROPRIETES.

- Excellente durabilité des couleurs aux U.V. et agressions climatiques.
- Tendu parfait brillant pour un entretien et un nettoyage facilités.
- Résistance à l'abrasion, à l'humidité, aux huiles et produits de lavage.
- Souple et très adhérente. Ne craquelle pas.
- Finition garnissante avec une bonne brillance.

MISE EN ŒUVRE.

Les supports doivent être sains, secs, propres, préparés dans les règles de l'art
Conformément aux prescriptions du DTU 59.1

CARACTERISTIQUES.

ASPECT EN POT	SECHAGE (20°C)
Légèrement onctueux	Hors poussière : 1heure
DILUTION	Sec : 4heures
White spirit	Dur : 24heures
ASPECT DU FEUIL SEC	RENDEMENT
Tendu, brillant	10 à 12m ² /kg environ par couche
DENSITE	CONDITIONNEMENT
1.25 à 1.30 ± 0.05 selon teinte	1kg ,5kg
VISCOSITE	TEINTE
105 KU ±5à 20°C	Blanc + couleur nuancier
EXTRAIT SEC EN POIDS	CONSERVATION
70% ± 3%	1an en emballage fermé
EXTRAIT SEC EN VOLUME	SECURITE
48%± 3%	Inflammable, ne pas respirer en cas de ventilation insuffisante, porter si possible un masque de protection.
LIMITE D'APPLICATION	
Humidité < 85% Température > 5°C	

Classification : NM03.3.009.

Famille I-classe 4a.